

SUB-A 165

Aktiv-Subwoofer



Leistungsstarker Aktiver Subwoofer im MDF - Holzgehäuse mit Bass Reflex-Abstimmung. Der SUB-A 165 erreicht trotz der geringen Abmessungen einen klaren, druckvollen und tiefen Bass.

Angetrieben wird das 8" Tiefton-Chassis über eine interne 100W Endstufe. Der Subwoofer verfügt über einen symmetrischen 0dB XLR-Eingang, einen unsymmetrischen Stereo RCA-Eingang und einen Hochpegel-Eingang für 10-70V Signale, welcher das Signal an den Lautsprecher-Terminalbuchsen zur weiteren Lautsprecheransteuerung durchschleift.

An dem rückwärtigem Bedienpaneel ist ein Regler für die einstellbare Übergangsfrequenz zwischen 40-160Hz, ein Phasenumkehrschalter sowie ein Lautstärkereglere vorhanden.

Die Übersteuerungsanzeige, in Form einer roten LED, signalisiert das Erreichen der maximalen Leistung.

Der Subwoofer schaltet bei Inaktivität automatisch auf Standby.

Der SUB-A 165 ist besonders für kleine bis mittlere Anwendungen in Kombination mit schmalen Tonsäulen zur Verbesserung von Musikdarbietungen geeignet.

Übertragungsbereich:	30Hz - 180Hz (einstellbar)
Leistung RMS:	100W
Leistung Musik:	140W
Empfindlichkeit 1W/1m:	89dB
SPL max:	109dB
Eingänge:	0dB sym. XLR, RCA 500mV, LS-Terminal 10-70V
Ausgänge:	LS-Terminal mit passivem 120Hz Hochpassfilter
Treiber:	8" HD Type
Impedanz:	40hm
Gehäuse:	MDF-Holz, Bass-Reflex
Abmessungen(BxHxT):	261 x 362 x 405mm
Gewicht:	12,7kg

Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.