

UNSERE TRAGBAREN ANLAGEN

TWIN-BOX

Wer unabhängig und flexibel sein will, kann die Vorzüge der mobilen TWIN-BOX voll nutzen. Die TWIN-BOX wird vom Sprecher selbst oder von einem anderen Teilnehmer ganz einfach umgehängt und ist sofort einsatzbereit.

Der Schall breitet sich gleichmäßig nach vorne und nach hinten aus. Vorgehende und nachfolgende Teilnehmer können jedes Wort deutlich verstehen. Bei Verwendung eines Mikrofon-Umhängebügels hat der Sprecher sogar beide Hände frei und somit noch mehr Bewegungsfreiheit. Als Funkmikrofone können SHS 916 und STS 916 verwendet werden.

TWIN-BOX mit einem Empfänger STB 1	1.696,- EUR
TWIN-BOX mit zwei Empfängern STB 2	2.097,- EUR

jeweils ohne Sender



MLS Aktiv-Lautsprechersystem

Leistung 70 Watt (RMS), 100 Watt Musik an 4 Ohm Schalldruck 96 dB bei 1 W / 1 m optische Ladezustandsanzeige, interne Ladeautomatik, externer Netzadapter 230 VAC auf 15 VAC. Eingänge für Mikrofon und Line, mit einem Eingang für drahtgebundenes Mikrofon, sowie 1 Line-Eingang, Regler für Höhen und Tiefen, bestückbar mit einem oder zwei Funkempfängern, sowie mit CD-Player.

Abmessungen (HxBxT) 46 x 24,5 x 25 cm

Als Funkmikrofone können SHS 916 und / oder STS 916 verwendet werden.

Grundgerät ohne Funkempfänger MLS	694,- EUR
Mit einem Funkempfänger MLS W 1	996,- EUR
Mit zwei Funkempfängern MLS W 2	1.298,- EUR

jeweils ohne Sender

MAV 3 WTU 16

Tragbare Lautsprecheranlage, professionelles Kompaktsystem für bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb, leistungsfähiger Verstärker Leistung 25 Watt Sinus / 40 Watt Musik, Schalldruck max. 112 dB mit umweltfreundlichem, wiederaufladbarem Batteriesatz 12 Volt / 2,5 Ah, optische Akkuzustandsanzeige, automatischer Tiefentladeschutz. 2 Tonsäulen je 20 Watt Leistungsaufnahme, schwenkbar für verschiedene Beschallungsrichtungen. inkl. Ladegerät 13,5 V, Tragegurt und leichtes Stativ, bestückt mit UHF-Diversity-Empfänger Typ SDE 916 mit 16 wählbaren Frequenzen, PLL-Synthesizer-Technik und Empfängersteuerung durch Mikroprozessor, einfachste Handhabung, Gewicht 5,8 kg. Als Funkmikrofon können SHS 916 und STS 916 verwendet werden.

Mit einem Empfänger	
MAV WTU 1 - 16	1.649,- EUR
Mit zwei Empfängern	
MAV WTU 2 - 16	1.899,- EUR

jeweils ohne Sender



Aktiv-Lautsprechersystem



Kabellose Freiheit durch integrierte Hochleistungsakkus für bis zu 10 Stunden. Das System bietet die Möglichkeit der Nutzung von Funk- und Lavaliermikrofon sowie Head-Sets. Je nach Bedarf können ein zweiter Funkempfänger eingebaut und ein Kabelmikrofon sowie ein passiver Lautsprecher angeschlossen werden. Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Audiosystem für erstklassige Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe – einsatzbereit in weniger als 30 Sekunden. Bestückt mit einem oder zwei Empfängern, sowie mit CD-Player. Abmessungen (BxHxT) 336 x 590 x 286 mm

Grundgerät ohne Funkempfänger ALS 10	944,- EUR
Mit einem Funkempfänger ALS 10 W 1	1.246,- EUR
Mit zwei Funkempfängern ALS 10 W 2	1.548,- EUR

jeweils ohne Sender

Zubehör

Handsender	340,- EUR
Taschensender	320,- EUR
Ansteckmikrofon	99,- EUR
Ansteckmikrofon mit Schalter	195,- EUR
CD-Player inkl. Einbau in MLS oder ALS 10	352,- EUR
Stativ SST 435 für MLS oder ALS 10	84,50 EUR
Regenschutz für MLS	23,- EUR

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

