

WL-110C (R)

Wandaufbaulautsprecher



Beschreibung

Bei dieser Modellreihe kommt ein sehr hochwertiges 2-Wege-Koaxial-Chassis zum Einsatz, d. h., daß in die sehr breitbandig ausgelegte Basismembran ein separater Hochtöner integriert ist. Dieses Koaxial-Lautsprecherchassis erfüllt auch professionelle Ansprüche im Bezug auf Schalldruck und Tonwiedergabe, die Belastbarkeit beträgt max. 40 W. Dazu sorgt ein hochwertiger Übertrager für beste Musik- und Sprachwiedergabe. Die Gehäuselautsprecher sind nach den modernsten Erkenntnissen der Kunststofftechnik entwickelt worden. Der hochwertige, schlag- und kratzfeste Kunststoff des Korpus sorgt für beste Dröhn- und Schwingfreiheit. Das Design des „softline“-Korpus, kombiniert mit einer hochschalldurchlässigen Lochblechabdeckung ist dezent und modern und wird von Architekten besonders positiv beurteilt.

Features

- Die Montage ist sehr einfach indem Sie die Lochblechabdeckung mit einem Schraubenzieher abheben, schon haben Sie Zugang zu den Befestigungsschrauben.
- Das Kunststoff-Gehäuse ist schlag- und kratzfest und auf Wunsch nachträglich in allen Farben lackierbar.
- Die Montageart ist diebstahlsicher. Es kann horizontal, vertikal oder auch an der Decke montiert werden.
- Im Gehäuse sind Raum und Befestigungsmöglichkeiten für einen ggf. nachträglichen Relaiseinbau etc. vorgesehen.

Technical data WL-110 C (R)

Load rating (Music power)	10 (40) W
Transformer tapings at 100 V	10 – 5 – 2,5 W
Frequency range	80 – 20.000 Hz
Sound pressure at 1W/1m	92 dB
Sound pressure SPL max/1m	103 dB @6kHz
Angle of refl. beam (-6dB) 1/4/8 kHz	100°/ 50°/ 80°
Loudspeaker, 2 way coaxial Ø mm, Impedance	165/ 8 ohm
Dimensions, HxWxD	250 x 200 x 85 mm
Weight	appr. 1,8 kg
Colour corpus/grille	alpine/white

Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten