

TS 10150 – TS20150 – TS30150 – TS40150 – TS50150

Wetterfeste Tonsäule



Merkmale:

- wetterfest durch Alu-Strang-Gehäuse und Alus-Gitter
- dampf-/feuchtigkeitsabweisend und staubfest
- ballwurfgeschützt
- Halterung ballwurfsicher / schlagfest
- 100V 1/1 – 1/2 -Anpassungen

| Technische Daten: | TS 10150 | TS 20150 | TS 30150 | TS 40150 | TS 50150 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nennleistung | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Leistung100V | 10-5W | 20-10W | 30-15W | 40-20W | 50-25-12W |
| Übertragung | 100-15000Hz | 90-16000Hz | 85-16000Hz | 80-16000Hz | 70-18000Hz |
| SPL 1W/1m | 95dB | 98dB | 99dB | 100dB | 101dB |
| SPLmax./1m | 105dB | 111dB | 114dB | 116dB | 118dB |
| Maße (H x B x T) | 320 x 147 x 110 | 370 x 147 x 110 | 510 x 147 x 110 | 610 x 147 x 110 | 610 x 147 x 110 |
| Gewicht | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
| Farbe | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/weiß |

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.