

# 24 CT/26 CT/19 CST

## 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher Control



**Hochwertige 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher mit feuerfestem Gehäusetopf.** Die Lautsprecher verfügen über einen integrierten 100 V-Anpassungsübertrager. Die Lautsprecherbestückung besteht aus einem Titan- Hochtöner und einem polyurethan- beschichteten Tieftöner in koaxialer

Anordnung. Der Abstrahlwinkel des Lautsprechers beträgt 130°. Als Besonderheit ist passend zu diesen Lautsprechern auch ein Deckeneinbau- Subwoofer mit Bandpass-Gehäuse in gleichem Design erhältlich. Die Standardfarbe ist weiß.

Technische Daten:	Control 24 CT	Control 26 CT	Control 19 CST
Übertragungsbereich:	80-20.000 Hz	75-20.000 Hz	42-200 Hz
Programmbelastbarkeit:	40 Watt	70 Watt	70 Watt
Empfindlichkeit 1W/1m	86 dB	89 dB	95 dB
Max. Schalldruckpegel:	102 dB	107 dB	113 dB
Impedanz:	16 Ohm	16 Ohm	8 Ohm
Bestückung TT / HT	4 " / 0,75 "	6,5 " / 0,75 "	8 " / -
100 V-Übertrager (T-Version)	30/15/7,5 Watt	60/30/15 Watt	60/30/15 Watt
Abmessungen:	Ø 195 x 183 mm	Ø 252 x 190 mm	Ø 345 x 318 mm
Deckenausschnitt:	Ø 163 mm	Ø 219 mm	Ø 303 mm
Gewicht:	3,5 kg	4,2 kg	6,3 kg

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.